

Innovatiivinen murtovarkauksilta ja tulelta suojaava kassakaappi



DuoGuard

MURRON KESTÄVÄ SUOJAUS

Tärkeimmät ominaisuudet

- Murtosuojaus noudattaa eurooppalaista standardia, EN 1143-1, ja sillä on ECB•S:n myöntämä sertifiointi Luokille 0 ja I.
- DuoGuard on myös saanut ECB•S:n EN 1047-1 mukaisen hyväksynnän Luokassa S 60 P paperiasiakirjojen tunnin palosuojasta.
- Kassakaapin uusi, polttoleikkauksen estävä suoja-materiaali – Dualite – varmistaa suojauksen murtovarkaita ja tulta vastaan sekä pienentää sen kokonaispainoa. Alhainen paino minimoi kuljetus- ja asennuskustannuksia.
- Kolmiosaiset lukkosalvat on rakennettu kiinteistä teräspulteista.
- Turvallisuuden lisäämiseksi DuoGuard on varustettu aktiivisella uudelleenlukitsijalla ja porauksen estävät levyt on yhdistetty lukkosalpoihin murtoyritysten estämiseksi. Levyt ovat erikoismuotoiltuja

ja ne on valmistettu Luokassa O manganeesilla päällystetystä teräksestä ja T200X karbidipäällystetystä teräksestä luokassa I.

- Luokan A mekaaninen avainlukko tai Luokan B huipputurvallinen sähkölukko, hyväksyntä EN 1300:n mukaan, ovat molemmat saatavissa ensisijaiseksi lukitusvaihtoehdoksi. Sähkölukot parantavat turvauksen tasoa ja estävät valtuuttamattoman pääsyn tallelokeroon.
- Kukin malli voidaan täydentää erilaisilla sisävarusteilla varastointikapasiteetin maksimoimiseksi.
- Saatavilla on datamedialisäke, NT Fire 017:n 60 Diskette -sertifiointi lämpöherkkien datamedioiden palosuojauksesta.
- DuoGuard on muotoiltu nykyaikaisesti ja siinä on ergonominen pehmeä kahva.



Chubb safes
Trusted the world over.

Malli	Ulkomitat (mm)			Sisämitat (mm)			Paino (kg)	Tilavuus (litraa)
	Korkeus	Leveys	Syvyys	Korkeus	Leveys	Syvyys		
40	435	500	456	335	400	295	90	40
60	530	500	521	430	400	360	115	62
110	690	600	561	590	500	386	161	114
150	875	600	561	775	500	386	196	150
200	1150	600	561	1050	500	386	243	203
300	1600	600	561	1500	500	386	322	290
350	1600	675	585	1500	575	410	352	354
450	1850	675	615	1750	575	440	415	443

Lukitusvaihtoehdot



Sähkölukko

Ensisijaisena lukitusvaihtoehtona DuoGuard-tallelokerot voidaan varustaa joko huippuvarmalla sähkölukolla (Luokka B) tai avainlukolla (Luokka A).

Kaksoislukitus on saatavissa malliin 110 ja siitä eteenpäin. Ensisijaista lukkoa voidaan täydentää yhdistelmälukolla tai asentaa voidaan sekä avainlukko että sähkölukko.

Kaikki lukot ovat ECB•S:n testaamia ja niillä on EN 1300 standardin mukainen sertifiointi.


DuoGuardin huippuvarma sähkölukko – ECB•S:n sertifioima luokka B – Sisältää seuraavat ominaisuudet:

- 1 master-koodi, 1 valvontakoodi ja 7 käyttäjäkoodia.
- Aikaviive aina 99 minuuttiin lukon käytöstä oven avaamiseen. Varustettu myös aikaviiveen ohituksella.
- Suojatoiminto suorittaa äänettömän hälytyksen, jos lukkoa yritetään avata väkisin.


Sisävarusteet



Hylly




Jatkettava hylly



Jatkettava laatikko




Lukittava lokero




Datamedialisäke



Jatkettava mappikehikko



Laajennettava kaukalo



Hylly riippukansioille (saatavilla koosta 110 alkaen)

Valtuutettu jälleenmyyjä:

Testaus

Palotestaus

DuoGuard on hyväksytty eurooppalaisen standardin, EN 1047-1:n mukaan paloluokassa S 60 P, mikä tarkoittaa, että tallelokero suojaa paperiasiakirjoja tulelta tunnin ajan. Sertifioinnin on myöntänyt ECB•S (European Certification Board•Security Systems).

Testausvaiheet

Vaihe 1

Kaappi sijoitetaan polttouuniin ja kuumennetaan lähes 1000°C asteen lämpötilaan 60 minuutiksi ankan tulipalon vaikutusten simuloimiseksi.

Vaihe 2

Kaappi otetaan uunista ja jäädytetään. Avattaessa kaapin sisälämpötila ei saa olla yli 150°C.

Murtosuojaajan testaus

DuoGuardin murtosuojaus noudattaa eurooppalaista standardia, EN 1143-1, ja sillä on ECB•S:n myöntämä sertifiointi Luokille 0 ja I.



Lukuisia murtovälineitä käytettiin testattaessa DuoGuardin kestävyyttä perusmurtovälineistä kehittyneempään kalustoon, kuten happiasetyyli-polttimia ja polttotankoja.

Chubbsafes
Trusted the world over.

Internet-sivu: www.chubbsafes.com

"Chubb" on Chubb plc:n omistama nimi ja rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään lisenssillä.